ГОСТ Р 70410-2022

Технический лист 003-46055414-31.08.2026

# Универсальный защитно-капиллярный мат ГРИНРУФ К500

СТО 42838390-002-2026

## Описание продукции



Универсальный защитно-капиллярный мат ГРИНРУФ К500 – это рулонный материал, применяемый в промышленном и гражданском строительстве при устройстве эксплуатируемых кровель.

Универсальный защитно-капиллярный мат ГРИНРУФ К500 выполняет несколько функций в составе кровельного покрытия:
- разделительный слой между дренажным элементом и основанием из сыпучих материалов, в т.ч. укладываемых методом уплотнения и расклинивания;
- влагонакопительный и капиллярный слой при устройстве кровельного озеленения, отвечающий за удержание влаги и ее трансфер между влагонакопительными элементами и плодородным слоем путем смачивания.

Применение универсального слоя минимизирует отходность и уменьшает сроки монтажа

## Характеристики продукции

| Наименование параметра | Ед.изм. | Значение | Отклонение | Метод контроля |
|---|---|---|---|---|
| Длина | м | 30,0 / 50,0 | ±2,0 % | ГОСТ EN 33068-2014 |
| Ширина | м | 3,0 / 6,0 | ±2,0 % | |
| Толщина | мм | 6,0 | ±15,0 % | |
| Поверхностная плотность | г/м² | 500,0 | ±5,0 % | |
| Влагонакопление | л/м² | 5,0 | ±10,0 % | |
| Общее влагонакопление в системе ГРИНРУФ | л/м² | 15,0 | ±10,0 % | |
| Температурный диапазон применения | °С | -30…+80 | | |
| Температурный диапазон эксплуатации | °С | -30…+120 | | |
| Цвет изделия | | Зеленый | | |

* - длина рулона может быть изменена по отдельному согласованию

## Условия хранения и транспортирования продукции

Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.
Все погрузочно-разгрузочные работы, транспортирование должны производится с обеспечением сохранности изделий.
Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться с исключением ударов и резких толчков.
Запрещается перевозить изделия совместно с горюче-смазочными материалами, кислотами и другими химическими веществами, разрушающими материал листов.
При транспортировании и хранении изделия не допускается бросать и подвергать ударам.
Изделия должны храниться в заводской упаковке под навесом или в закрытом помещении при температуре не выше 35°С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

## Гарантии изготовителя

Гарантий срок хранения изделий – 24 месяца с момента их изготовления.
Гарантия не распространяется на изделия, получившие по вине пользователя механические повреждения.
Гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения в процессе погрузки, транспортировки и выгрузки.

## Сведения об охране окружающей среды и утилизации

Изделия не оказывают вредного воздействия на организм человека и окружающую среду.
Изделия должны утилизироваться как отход в соответствии с действующими нормативными документами.
Нормы обращения с отходами - по ГОСТ 30772 и ГОСТ Р 52108.

## Сведения об изготовителе

ООО «ГРИН РУФ»
142717, Московская обл., г. Видное, п. Развилка, влд 12, стр 1, эт 4, офис 12
ИНН 5003141707
КПП 500301001
greenroof.moscow info@greenroof.moscow 8 (916) 081 21 49