ГОСТ Р 70410-2022

Технический лист 009-46055414-31.08.2026

Кровельный субстрат ГРИНРУФ Лайт ТМ

СТО 42838390-001-2026



Описание продукции

Кровельный субстрат ГРИНРУФ Лайт ТМ – это специализированная облегченная смесь компонентов для устройства плодородного слоя для озеленения на искусственных покрытиях.

Кровельный субстрат ГРИНРУФ обладает следующими свойствами:
- обладает набором питательных веществ для укоренения растений (обязательно требуется предусмотреть регламент внесения удобрений в зависимости от типа озеленения);
- накапливает влагу для питания растений (рекомендуется предусмотреть автоматичскую систему полива или регламент в зависимости от типа озелений);
- аэрация корневой системы;
- теплоизоляционные свойства позволяют избегать пагубного воздействия резких перепадов температуры.

Характеристики продукции

Наименование параметра	Ед.изм.	Значение	Отклонение	Метод контроля
Насыпная плотность	кг/м³	450,00	±10,0 %	ГОСТ 10832-2009
Влагонакопление в уплотненном состоянии	кг/м³	300,0	±10,0 %	
Коэффициент уплотнения		1,30		
Коэффициент фильтрации	м/сут	5,4		
Кислотность среды pH		6,5-8,0		
Теплопроводность в сухом состоянии	Вт/(м*К)	не более 0,4		
Теплопроводность в увлажненном состоянии	Вт/(м*К)	не более 2,1		

Состав:
- растительный компост
- верховой торф
- пеностекольный щебень
- песок речной
- дробленый керамзит
- волокна растительного происхождения (кокос, щепа)
- минеральные удобрения пролонгированного действия
- природная добавка для предотвращения заболевания растений

Упаковка:
- мягкий контейнер (биг-бэг) по 1,4м³
- мешок 50л
- мешок 30л

Условия хранения и транспортирования продукции

Транспортирование продукции осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.
Все погрузочно-разгрузочные работы, транспортирование должны производится с обеспечением сохранности продукции.
Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться с исключением сбросов, ударов и резких толчков.
Запрещается перевозить изделия совместно с горюче-смазочными материалами, кислотами и другими химическими веществами.
При транспортировании и хранении изделия не допускается бросать и подвергать деформации.
Продукция должна храниться в заводской упаковке под навесом или в закрытом помещении при температуре не выше 35°С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения материала – 6 месяцев с момента изготовления.
Гарантийный срок службы не менее 24 месяцев с даты изготовления.

Сведения об охране окружающей среды и утилизации

Продукция не оказывает вредного воздействия на организм человека и окружающую среду.
Продукция должна утилизироваться как отход в соответствии с действующими нормативными документами.
Нормы обращения с отходами - по ГОСТ 30772 и ГОСТ Р 52108.

Сведения об изготовителе

ООО «ГРИН РУФ»
142717, Московская обл., г. Видное, п. Развилка, влд 12, стр 1, эт 4, офис 12
ИНН 5003141707
КПП 500301001
greenroof.moscow info@greenroof.moscow 8 (916) 081 21 49